



APLICACIONES	POLIURETANOS			SILICONA
ESCOTILLAS Y ACCESORIOS			4200FC	3200
CUBIERTA CON CASCO	5200	5200FC		
MADERA CON FIBRA DE VIDRIO		5200FC		
FIBRA DE VIDRIO C/FIBRA DE VIDRIO		5200FC		
MADERA CON MADERA		5200FC		
CUBIERTAS DE TEKA			3800SL	
QUILLA	5200			
PASACASCOS		5200FC	4200FC	
ASENTAMIENTOS			4200FC	
EQUIPO SANITARIO				3200
AISLAMIENTO EN GENERAL			4200FC	3200

## APLICADORES

Pistolas manuales para aplicación de cartuchos y bolsas.

**Ref. 051535** PISTOLA PARA CARTUCHOS

**Ref. 051536** PISTOLA PARA CARTUCHOS Y BOLSAS



## SELLADORA MARINA 5200/5200FC

Adhesivo-sellador de poliuretano. Listo para usar, sin mezclas. Forma una adhesión superfuerte. Su sellado es muy eficaz, permaneciendo flexible lo que le permite soportar todo tipo de movimiento estructura. Absorbe la tensión causada por la vibración y posible hinchado de la madera. Gran duración y excelente resistencia al agua salada. Adhesión y sellado de: fibra de vidrio, poliéster, madera (caoba, teka, cedro, pino.....) incluso en húmedo, aluminio, acero..... Algunas aplicaciones: Cubierta de fibra / Casco fibra, Madera / Fibra, Escotillas y herrajes de cubierta, Motores sobre fibra, debajo de las molduras. Entre las juntas de obra viva y obra muerta, Juntas de la horza, Junta de la quilla, En la sentina, En la superestructura, en las cubiertas de teka... y en todo lugar de la embarcación que requiera una perfecta adhesión y un total sellado. Fácil de aplicar con pistola de extrusión o espátula. Permanece en condiciones de trabajo hasta cuatro horas después de su aplicación. Seca al tacto a las 48 horas y cura totalmente a los 5/7 días sin encogimientos. Se suministra en cartuchos de 296 ml.

**Ref. 051518** COLOR BLANCO (5200)

**Ref. 051519** COLOR CAOBA (5200)

**Ref. 051520** COLOR NEGRO (5200)

**Ref. 051517** COLOR BLANCO (5200FC) CURADO RÁPIDO



## NAVEGANDO JUNTOS

La gama de artículos más completa para el profesional. Servicio 24 h.

**Telf: 93 633 36 80 • Fax: 93 662 57 33**

**e-mail: [ventas@pronautic.net](mailto:ventas@pronautic.net)**

